



Cyfrowy kolorowy system  
wielofunkcyjny



# Specyfikacja Techniczna

## OGÓLNE

<b>Typ</b>	Wolnostojąca
<b>Funkcje</b>	Kopiarka, Drukarka, Skaner, FAX opcja
<b>Technologia wydruku</b>	Laserowy kolorowy
<b>Format Oryginału</b>	max A3 z szyby ekspozycyjnej
<b>Podajnik oryginałów</b>	270 arkuszy dwulekscan
<b>Szybkość max.</b>	65 stron A4/ min i max 32 stron A3/min kolor /mono (CDC1965) 70 stron A4/min i max 35 stron A3/min kolor (CDC1970) 75 stron A4/min i max 37 stron A3/min mono (CDC1970)
<b>czas 1-iej kopii</b>	6,2/5,3 sekundy, kolor/ mono (CDC1965) 5,9/4,9 sekundy, kolor/ mono (CDC1970)
<b>Rozdzielczość</b>	600 x 600 dpi, max 9600 x 600 dpi
<b>Odcień szarości</b>	256
<b>Zasobnik na papier</b>	2x500 arkuszy (A3+-A5R), 2x1500 arkuszy A4 150 arkuszy z podajnika ręcznego (A3+-A6R)
<b>Gramatura</b>	60-256 g/m2 (kaseta), podajnik ręczny 60-300 g/m2 dwulekscan 60-256 g/m2
<b>Taca odbioru</b>	250 arkuszy A4 górna taca 100 arkuszy dolna taca
<b>Pamięć</b>	2,048 MB RAM, 2x 160 GB HDD
<b>Ciągłość kopii</b>	1-999
<b>Powiększenie</b>	25%-400% (krok co 1%)
<b>Funkcje</b>	dotykowy ekran, dwulekscan, 1000 kodów użytkownika, rezerwa prac, wielozadaniowy kontroler, USB host, optymalizacja kolorów

## ŚRODOWISKO

<b>Zasilanie</b>	220/240 V, 50/60 Hz
<b>Zużycie energii</b>	1570W w trakcie pracy (CDC1965), 1680 W w trakcie pracy (CDC 1970), 330 W w trybie czuwania 23 W w trybie uśpienia,
<b>Poziom hałasu</b>	CDC 1965 53,9 dB w trakcie pracy /CDC 1970 54,2 dB w trakcie pracy CDC 1965 35,4 dB w trybie czuwania/ CDC 1970 35,2 dB w trybie czuwania (ISO 7779/9296)
<b>Bezpieczeństwo</b>	GS / TUV,CE

## WYMIARY / WAGA

<b>Wymiary:</b>	1347x1039x801mm (W x S x G)
<b>Waga:</b>	190Kg.

SYN-  
CONTROL



HyPAS™

## DRUKARKA

<b>Rodzaj</b>	zintegrowana
<b>Format wydruku</b>	A3+ - A6R
<b>Rozdzielczość</b>	600 x 600 dpi, 9600 dpi level x 600 dpi
<b>Procesor</b>	PowerPC 750GL / 916 MHz
<b>Interfejsy</b>	USB 2.0 10/100/1000 BaseTX, CFslot
<b>Protokoły sieciowe</b>	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
<b>Systemy</b>	
<b>Operacyjne</b>	Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac OS X 10.2
<b>Emulacje</b>	PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 kompatybilny) PRESCRIBE II, Line Printer, Diablo 630, KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
<b>Funkcje</b>	PDF, wydruk z maila, kody kreskowe

CDC 1965 / 1970

## SKANER

<b>Rodzaj</b>	CCD kolorowy i czarno-biały
<b>Format</b>	max A3
<b>Szybkość</b>	czarno-biały max 120/200 A4 oryginałów/min (pojed./dwulekscan) podajnik DP-771 kolor max 120/150 A4 oryginałów/min (pojed./dwulekscan) podajnik DP-771
<b>Rozdzielczość</b>	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
<b>Funkcje</b>	Foto, tekst, foto/tekst, OCR
<b>Rodzaj plików</b>	TIFF, PDF, XPS
<b>Interfejsy</b>	10/100/1000 BaseTX,
<b>Protokoły sieciowe</b>	TCP/IP,
<b>Systemy operacyjne</b>	Windows 2000, XP, Vista, 7, Server 2003, 2008 R2
<b>Funkcje</b>	skan do SMB, skan do e-mail, skan do FTP TWAIN skan, skan do USB, SMTP autoryzacja, LDAP, kompresja, kodowanie PDF

## FAX (opcja)

<b>Kompatybilny</b>	Super G3
<b>Format max</b>	A3
<b>Szybkość modemu</b>	33,6kbps
<b>Szybkość transmisji</b>	mniej niż 3 s. (JBIG)
<b>Kompresja</b>	JBIG, MMR, MR, MHRozdzielczość standard (200 x 100 dpi), dobra (200 x 200 dpi) super (200 x 400 dpi), ultra (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
<b>Pamięć</b>	12 MB, max 120 MB
<b>Skrócone wybieranie</b>	2000 numerów
<b>Wybieranie 1-przyciskiem</b>	100 numerów
<b>Grupowe wybieranie</b>	500 numerów
<b>Systemy operacyjne</b>	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008FunkcjeFaks sieciowy, automatyczne ponawianie numeru, opóźniona transmisja max 2 faksy przy jednoczesnej transmisji

## OPCJE

<b>Finisz</b>	DF-790 finisz (4000 arkuszy, zszywacz max 65 arkuszy A4) PH-7C dziurkacz do DF-790, BF-730 moduł broszurujący do DF-790 ( max 16 arkuszy złożonych i zszytych) MT-730 multi taca do DF-790
<b>Kasety na papier</b>	PF-730 (2x500 arkuszy A5R-A3+) PF-740 (3000 arkuszy A4) PF-780 (500 arkuszy A5R-A3+ ) wymagana przy instalacji PF- 730/PF-740 PF-770 (3000 arkuszy A4) bank papieru (boczny)
<b>Dodatkowe Opcje</b>	DATA Security kit ( E ), Internet fax kit (A), Card authentication kit (B), IB-50 Gigabit Ethernet card

Twój DEALER UTAX

HyPAS™



RiSET

Wylączny dystrybutor marki UTAX w polsce.  
RiSET Polska  
ul. Maszewska 28, 01-925 Warszawa  
tel. +48 22 864 65 55 fax. +48 22 864 65 81

www.riset.pl

www.utax.com

UTAX i logo UTAX są zastrzeżonymi znakami towarowymi UTAX GmbH.  
Wszystkie pozostałe nazwy marek, o których mowa są zarejestrowanymi  
znakami towarowymi odpowiednich producentów.

UTAX  
DOCUMENT CONSULTING