

KOLEKCJA MODELI



Wyprodukowano w Niemczech. EBA – od 1922r.



Dożywnia gwarancja na noże tnące (nie dotyczy modeli MC i SMC)



Zeroowy pobór prądu po 30 minutach od zakończenia pracy



Przyjazne dla środowiska kosze na ścinki



Wielofunkcyjny, podświetlany panel trybu pracy



System zabezpieczeń zapewniający komfort pracy



Sygnalizacja przeciążenia urządzenia

	Niszczone przybiurkowe																	Niszczone biznesowe i biurowe																											
	EBA 1120		EBA 1121		EBA 1123			EBA 1125			EBA 1324					EBA 1524			EBA AL1	EBA 2127			EBA 2326					EBA 2331			EBA 5131			EBA 2339			EBA 3140			EBA 5141					
Model	1120 S	1121 S	1121 C	1121 C	1123 S	1123 C	1123 C ²	1125 S	1125 C	1125 C ²	1324 S	1324 C	1324 C	1324 CC	1324 CCC	1524 S	1524 C	1524 C	AL1	2127 S	2127 C	2127 C	2326 S	2326 C	2326 C	2326 CC	2326 CCC	2331 S	2331 C	2331 C	5131 C	5131 C	5131 CCC	2339 S	2339 C	2339 C	3140 S	3140 C	3140 C	5141 S	5141 C	5141 C	5141 CC	5141 CCC	
Szerokość szczeliny podawczej (mm)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	240	240	240	240	240	240	240	240	240	260	260	260	260	260	260	260	260	310	310	310	310	310	310	400	400	400	400	400	400	405	405	405	405	405	
System cięcia	paskowy	paskowy	cross cut	cross cut	paskowy	cross cut	cross cut	paskowy	cross cut	cross cut	paskowy	cross cut	cross cut	micro cut	micro cut	paskowy	cross cut	cross cut	cross cut	paskowy	cross cut	cross cut	paskowy	cross cut	cross cut	micro cut	micro cut	paskowy	cross cut	cross cut	cross cut	cross cut	cross cut	micro cut	paskowy	cross cut	cross cut	strip cut	cross cut	cross cut	paskowy	cross cut	cross cut	micro cut	micro cut
Szerokość cięcia (mm)	4	4	3x25	2x15	4	3x25	2x15	4	3x25	2x15	4	4x40	2x15	0,8x12	0,8x5	4	4x40	2x15	2x15	4	4x40	2x15	4	4x40	2x15	0,8x12	0,8x5	4	4x40	2x15	4x40	2x15	0,8x5	6	4x40	2x15	6	4x40	2x15	6	4x40	2x15	0,8x12	0,8x5	
Max ilość niszczonych kartek (A4, 70g/m²)	11-13	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5	19-21	13-15	10-12	4-6	4-5	22-24	16-18	11-13	11-13	21-23	16-18	10-12	30-32	25-27	15-17	8-10	5-7	30-32	25-27	15-17	40-45	25-30	11-12	25-28	19-22	10-13	39-41	28-30	16-18	50-55	40-45	25-30	15-17	10-11	
Max ilość niszczonych kartek (A4, 80g/m²)	9-11	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4	16-18	11-13	8-10	3-5	3-4	19-21	13-15	9-11	9-11	18-20	13-15	8-10	26-28	21-23	13-15	6-8	4-6	26-28	21-23	13-15	34-39	21-26	9-10	21-24	16-19	8-11	33-35	23-25	13-15	42-47	34-39	21-26	13-15	8-9	
Poziom bezpieczeństwa (wg normy DIN 66399)	P-2	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	
Niszcz inne nośniki danych														-	-											-	-																	-	-
Odporna na zszywki spinacze biurowe														-	-											-	-																-	-	
Gwarancja na noże tnące¹	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	2 lata	2 lata	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	2 lata	2 lata	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	2 lata	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	Dożywnia	2 lata	2 lata	
Gwarancja na urządzenie	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	Lifetime	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
Szybkość cięcia (m/sek.)	0,06	0,06			0,06			0,06			0,05					0,10			0,10	0,10			0,08				0,08			0,15	0,15	0,22	0,12	0,10	0,10	0,12	0,10	0,10	0,20	0,15	0,15	0,17	0,22		
Napięcie (V/Hz/faza⁹)	230/50/1~	230/50/1~			230/50/1~			230/50/1~			230/50/1~					230/50/1~			230/50/1~	230/50/1~			230/50/1~				230/50/1~			230/50/1~			230/50/1~			230/50/1~			230/50/1~						
Moc silnika (W)	150	150			150			150			390					580			580	580			640				640			1600			640			1300			1600						
Kosz na ścinki przyjazny dla otoczenia¹								dwa kosze																																					
Pojemność kosza (l.)	20	20			20			20 3			35					35			25	75			100				120			140			165			165			165						
Automatyczny start/stop z fotokomórką	-																																												
Rodzaj przełącznika	wielofunkcyjny	wielofunkcyjny			wielofunkcyjny			wielofunkcyjny			EASY_SWITCH					EASY_SWITCH			EASY_SWITCH	EASY_SWITCH			EASY_SWITCH				EASY_SWITCH			EASY_SWITCH			EASY_SWITCH			EASY_SWITCH			EASY_SWITCH						
ECC (Kontrola Objętości Ścinek)⁴	-	-			-			-			-					-			-	-																									
Optyczny wskaźnik trybu pracy	-																																												
SPS (System Zabezpieczeń):	-	-			-			-																																					
- Opatentowana pokrywa bezpieczeństwa⁵	mechaniczna	mechaniczna			mechaniczna			mechaniczna			elektroniczna					elektroniczna			elektroniczna	elektroniczna			elektroniczna				elektroniczna			elektroniczna			elektroniczna			elektroniczna									
- Automatyczny rewers (zapobiega zacięciu)⁵	-	-			-			-																																					
- Automatyczny stop przy pełnym koszu¹	-	-			-			-																																					
- Automatyczna blokada cięcia „drzwi otwarte”⁹	-	-			-			-																																					
- Podwójna ochrona silnika⁵																																													
- ESM⁶,⁴	-	-			-			-																																					
Wymiary (W x S x G) w mm	345 x 215 x 452	345 x 215 x 452			345 x 220 x 537			345 x 220 x 537			395 x 295 x 700					395 x 295 x 700			410 x 240 x 600	500 x 377 x 870			495 x 470 x 926				538 x 470 x 930			548 x 590 x 1020			640 x 590 x 970			640 x 590 x 970			640 x 590 x 1010						
Waga netto (kg)	6	6	7	7	10,5	11,5	11,5	12,5	13	13	22					23			21	30		30,5	30,5	48				52			102			79	84	84	82	87	87	115					

KOLEKCJA MODELI

	Niszczarki wysoko wydajne					
	EBA 5146		EBA 6040		EBA 7050	
Model	5146 C	5146 C	6040 S	6040 C	7050-2 C	7050-3 C
Szerokość szczeliny podawczej (mm)	460	460	410	410	500	500
System cięcia	cross cut	cross cut	strip cut	cross cut	cross cut	cross cut
Szerokość cięcia (mm)	3,8x48	1,9 x13	5,8	5,8x48	8x40-80	6x50
Max ilość niszczonych kartek (A4, 70g/m²)	65-70	35-40	90-110	80-90	600-700	300-400
Max ilość niszczonych kartek (A4, 80g/m²)	55-60	29-34	75-95	68-78	500-600	250-350
Poziom bezpieczeństwa (wg normy DIN 66399)	P-3	P-5	P-2	P-3	P-2	P-3
Niszczy nośniki danych						
Niszczy drobne obiekty metalowe	•	•	•	•	•	•
Gwarancja na noże tnące¹	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
Gwarancja na urządzenie	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
Szybkość cięcia (m/sek.)	0,20		0,30	0,26	0,23/0,12²	
Napięcie (V/Hz/faza³)	400/50/3~		400/50/3~		400/50/3~	
Moc silnika (kW)	2,2		4,0	3,0	9,0	
Pojemność kosza (l.)	230		300		300	
Rodzaj kosza	wózek		jednorazowy worek plastikowy³		wózek	
Automatyczny start/stop z fotokomórką	•		-		-	
Przełącznik NAPRZÓD/STOP/WSTECZ	•		•		•	
Automatyczny stop przy zacięciu papieru	•		•		•	
Automatyczny rewers	•		-		•	
Automatyczny stop przy pełnym koszu	•		•		•	
Automatyczna blokada cięcia „drzwi otwarte”	•		•		•	
Optyczny wskaźnik przepełnienia kosza	•		•		•	
Optyczny wskaźnik otwartych drzwi	•		•		•	
Ochrona przed przegrzaniem silnika	•		•		•	
Automatyczne oliwienie głowicy tnącej	-		•		•	
Kółka	•		•		•	
Wymiary (W x S x G) w mm	740 x 765 x 1700		1240/690* x 1700 x 1440		1036 x 2170/3070* x 1714	
Waga netto (kg)	256	256	350	350	1130	1130

¹pod warunkiem użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi

²„2-Speed” - dwa automatyczne poziomy prędkości

³specjalne zawieszenie kosza na kółkach (wyposażone w mechanizm PULL-OUT)

*szerokość do transportu (bez bocznych stolików)

⁵głębokość z taśmociągami transportującym

*silniki o innych parametrach dostępne na życzenie

karty kredytowe

dyskietki

płyty CD/DVD

segregatory

EBA 5146

EBA 6040

EBA 7050



Specjalistyczne

EBA 0201 OMD

NISZCZARKA DO MEDIÓW OPTYCZNYCH (CD/DVD)

Urządzenie dedykowane do niszczenia całych archiwów CD/DVD. Najwyższej jakości noże tną płyty na ścinki o wymiarze 2,2x4mm co spełnia wymogi surowego standardu O-5 wg normy DIN 66399!

To niezwykle wydajne urządzenie niszczy aż 2.500 płyt w ciągu godziny!



EBA 0101 HDP

NISZCZARKA DYSKÓW TWARDYCH

Idealna do niszczenia dysków twardych. Wystarczy nacisnąć przycisk i EBA 0101 HDP dziurawi korpus dysku, bezpowrotnie go niszcząc!

Jakość niszczenia w standardzie DIN 66399 odpowiada poziomowi H-3. Urządzenie niszczy dyski 21/2" i 31/2"!



NOWA NORMA DIN 66399

KATEGORIE, KLASY I POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA

Nowa norma DIN 66399, dotycząca niszczenia nośników danych, definiuje trzy klasy ochrony, sześć kategorii niszczonych materiałów i siedem poziomów - stopni bezpieczeństwa. Dane przeznaczone do zniszczenia muszą zostać przyporządkowane do jednej z klas (jako dane ogólnego przeznaczenia, wewnętrzne, poufne i tajne. W ramach każdej z klas wyodrębniono stopnie. Dla niszczarek dokumentów zdefiniowano 7 stopni tajności (od P-1 do P-7) przy czym przedrostek „P” oznacza kategorię niszczonych nośników - w tym wypadku „Papier”. Należy pamiętać, że niszczarki EBA niszczą także inne materiały; odpowiednio: „O” - nośniki optyczne, „T” - nośniki magnetyczne (z podgrupą: Tx - karty magnetyczne), „E” - nośniki elektroniczne (z podgrupą Ex - karty chipowe), „F” - filmy i klisze, oraz „H” - dyski twarde.

POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA



POZIOM P-2

Przeznaczony do niszczenia dokumentów wewnątrzfirmowych.

(Szerokość paska max 6 mm).



POZIOM P-3

Przeznaczony do niszczenia dokumentów poufnych.

(Powierzchnia ścinka: max 320mm²).



POZIOM P-4

Przeznaczony do niszczenia dokumentów zawierających szczególnie poufne informacje.

(Powierzchnia ścinka: max 160mm²).



POZIOM P-5

Przeznaczony do niszczenia tajnych dokumentów.

(Powierzchnia ścinka: max 30mm²).



POZIOM P-6

Przeznaczony do niszczenia ściśle tajnych dokumentów.

(Powierzchnia ścinka: max 10mm²).



POZIOM P-7

Przeznaczony do niszczenia dokumentów wymagających najwyższego zabezpieczenia.

(Powierzchnia ścinka: max 5mm²).

Dane techniczne mają wartość przybliżoną i mogą ulec zmianie. Dok. OPUS Sp. z o.o. 04/2013



Najwyższa Klasa Bezpieczeństwa